

FRAISE-DE-FINITION-MD-LONGUE-E2+-EZI-ALPHA · FINISHING-ENDMILL-SC-LONG-E2+-EZI-ALPHA · SCHLICHTFRÄSER-HM-LANG-E2+-EZI-ALPHA



SWISS MADE

21145A-8

Version vom 22.06.2026

E2

E2 HOCHPRÄZISIONS-
WERKSTOFF

$\lambda = 45^\circ$
 $\gamma = 8^\circ$

SCHNEIDWINKEL $\approx 45^\circ$?
8°

$\phi \leq 6$ $\phi > 6$
90° 45°

FASE $\phi < 6$ $\phi > 6$ 90° 45°



SEITLICH
SCHNEIDENDER
SPIRALBOHRER

l₃
8xD

SCHNEIDWERKZEUG
8xD LÄNGE L₃



EXTRA LANGE
PRÄZISIONSBOHRER

WERKSTOFFKOMPATIBILITÄT

●●● Ausgezeichnet (3/3) ●●○ Gut (2/3) ●○○ Möglich (1/3) ○○○ Nicht empfohlen

WERKSTOFF	SPEZIFIKATION	GRP	21145A-8
Legierte und unlegierte Stähle Unlegierte Stähle	R _m < 450 N/mm ²	1a	●●●
	R _m 450–700 N/mm ²	1b	●●●
	R _m 700–900 N/mm ²	1c	●●●
	R _m > 1200 N/mm ²	1d	●●●
Rostfreie Stähle Rostfreie Stähle	R _m < 650 N/mm ²	2a	●●●
	R _m 650–950 N/mm ²	2b	●●●
	R _m > 950 N/mm ²	2c	●●●
Gehärtete Stähle Gehärtete Stähle	44–56 HRC	3a	●●○
	57–67 HRC	3b	●○○
Exotische Werkstoffe Speziallegierungen	< 32 HRC	4a	●●●
	> 32 HRC	4b	●●○
Graphit Industriegraphit		5	●●○
Gusseisen Grau- / Kugelgraphitguss	< 32 HRC	6a	●●●
	> 32 HRC	6b	●●●
Titan Titanlegierungen	R _m < 600 N/mm ²	7a	●●●
	600 < R _m N/mm ²	7b	●●●
Nickellegierungen Inconel, Hastelloy	R _m < 1000 N/mm ²	8a	●●○
	R _m > 1000 N/mm ²	8b	●●○
Kupfer, Messing, Bronze Kupferbasis	R _m < 850 N/mm ²	9a	●○○
	R _m > 850 N/mm ²	9b	●○○
Aluminium Aluminiumlegierungen	Si < 0.5%	10a	●○○
	0.5% < Si < 5%	10b	●○○
	Si > 5%	10c	●●○
Kunststoffe Technische Kunststoffe	Thermoplast	11a	●○○
	Duroplast	11b	●○○
Verbundwerkstoffe Faserverbundwerkstoffe	Glasfaser / GFK	12a	●○○
	Kohlefaser / KFK	12b	●○○
Edelmetalle Gold, Platin, Silber	Gold	13a	●○○
	Platin	13b	●○○

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ABMESSUNGEN

NENNMASSE	
D (0 / -0.01)	8 mm
d (h5)	8 mm
L	82 mm
l ₁	38 mm
l ₃	–
d ₃	–
R	–
e	–
Z	6
Fase K	0.09
w° collision	–



E-SHOP / EZI CUT
eskenazi.ch/eshop/21145A-8

© 2026 Eskenazi SA — Carouge, Genève
Alle Rechte vorbehalten