

FRAISE-PROFIL-ÉBAUCHE-MD-E25UF-+-EZI-ALPHA,-
VERSION-COURTE · ROUGHIN-ENDMILL-SC-E2-+-EZI-
ALPHA,-SHORT-VERSION · SCHAFT-SCHRUPPFRÄSER-
HM-E25UF-+-EZI-ALPHA,-KURTZE-VERSION



SWISS MADE

21520A-1 Version vom 06.08.2026

E2

E2 HOCHPRÄZISIONS-
WERKSTOFF

$\lambda = 30^\circ$
 $\gamma = 3^\circ$

SCHNEIDWINKEL γ 30°
 γ 3°

45°

45°
PRÄZISIONSWINKELMESSUNG

ZWEI-WEGE-
SPIRALBOHRER

l_1
1.5xD

1.5xD TIEFE
PRÄZISIONSWERKZEUG

KURZE LÄNGE
WERKZEUGVERSCHLEISS
BALKEN

WERKSTOFFKOMPATIBILITÄT

●●● Ausgezeichnet (3/3) ●●● Gut (2/3) ●●● Möglich (1/3) ○○○ Nicht empfohlen

WERKSTOFF	SPEZIFIKATION	GRP	21520A-1
Legierte und unlegierte Stähle Unlegierte Stähle	Rm < 450 N/mm ²	1a	●●●
	Rm 450–700 N/mm ²	1b	●●●
	Rm 700–900 N/mm ²	1c	●●●
	Rm > 1200 N/mm ²	1d	●●●
Rostfreie Stähle Rostfreie Stähle	Rm < 650 N/mm ²	2a	●●●
	Rm 650–950 N/mm ²	2b	●●●
	Rm > 950 N/mm ²	2c	●●●
Gehärtete Stähle Gehärtete Stähle	44–56 HRC	3a	○○○
	57–67 HRC	3b	○○○
Exotische Werkstoffe Speziallegierungen	< 32 HRC	4a	●●●
	> 32 HRC	4b	●●●
Graphit Industriegraphit		5	○○○
Gusseisen Grau- / Kugelgraphitguss	< 32 HRC	6a	●●●
	> 32 HRC	6b	●●●
Titan Titanlegierungen	Rm < 600 N/mm ²	7a	●●●
	600 < Rm N/mm ²	7b	●●●
Nickellegierungen Inconel, Hastelloy	Rm < 1000 N/mm ²	8a	●●●
	Rm > 1000 N/mm ²	8b	●●●
Kupfer, Messing, Bronze Kupferbasis	Rm < 850 N/mm ²	9a	●●●
	Rm > 850 N/mm ²	9b	●●●
Aluminium Aluminiumlegierungen	Si < 0.5%	10a	○○○
	0.5% < Si < 5%	10b	○○○
	Si > 5%	10c	○○○
Kunststoffe Technische Kunststoffe	Thermoplast	11a	○○○
	Duroplast	11b	○○○
Verbundwerkstoffe Faserverbundwerkstoffe	Glasfaser / GFK	12a	○○○
	Kohlefaser / KFK	12b	○○○
Edelmetalle Gold, Platin, Silber	Gold	13a	●●●
	Platin	13b	●●●

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ABMESSUNGEN

NENNMASSE	
D (0 / -0.01)	1 mm
d (h5)	3 mm
L	38 mm
l1	1.5 mm
l3	–
d3	–
R	–
e	–
Z	3
Fase K	0.15
w° collision	10°



E-SHOP / EZI CUT
eskenazi.ch/eshop/21520A-1

© 2026 Eskenazi SA — Carouge, Genève
Alle Rechte vorbehalten