# FRAISE D'ÉBAUCHE À PROFIL PLAT MD E2 + EZI-ALPHA +L3 · ROUGHING ENDMILL FINE PROFILE SC E2 + EZI-ALPHA · SCHAFT-SCHRUPPFRÄSER FEIN PROFIL HM E2 + EZI-ALPHA

TAKE IT EZI

SWISS MADE

**21535A-20** Version vom 04.11.2026

| SUBMIKRONKORN-SORTE HOCHGESCHWINDIGKEITSSTABILISIERUNG ABRASIVER WERKSTOFFE | VARIABLE DRALLWINKEL 45° ARBEITEN SCHNITTWINKEL 15° | FASE BEI 45° | MITTE- UND SEITENSCHNITT | SCHNITTLÄNGE 2.5XD | NUTZBARE LÄNGE | WERKZEUGLÄNGE STANDARD | UNREGELMÄSSIGE VERZAHNUNG | VARIABLE DRALLWINKEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | λ=45°-47° Y=15° | 45° | | l1 2.5xD | l3 | | | λ2 λ1 |


## WERKSTOFFKOMPATIBILITÄT

●●● Ausgezeichnet (3/3) ●●○ Gut (2/3) ●○○ Möglich (1/3) ○○○ Nicht empfohlen

Werkstoffkompatibilität des Produkts

| KATEGORIE | WERKSTOFF | SPEZIFIKATION | GRP | 21535A-20 |
|---|---|---|---|---|
| | **Legierte und unlegierte Stähle** Unlegierte Stähle | Rm < 450 N/mm² | 1a | ●●● 3/3 |
| | | Rm 450–700 N/mm² | 1b | ●●● 3/3 |
| | | Rm 700–900 N/mm² | 1c | ●●● 3/3 |
| | | Rm > 1200 N/mm² | 1d | ●○○ 1/3 |
| | **Rostfreie Stähle** Rostfreie Stähle | Rm < 650 N/mm² | 2a | ●●● 3/3 |
| | | Rm 650–950 N/mm² | 2b | ●●● 3/3 |
| | | Rm > 950 N/mm² | 2c | ●●● 3/3 |
| | **Gehärtete Stähle** Gehärtete Stähle | 44–56 HRC | 3a | ○○○ 0/3 |
| | | 57–67 HRC | 3b | ○○○ 0/3 |
| | **Exotische Werkstoffe** Speziallegierungen | < 32 HRC | 4a | ●○○ 1/3 |
| | | > 32 HRC | 4b | ●○○ 1/3 |
| | **Graphit** Industriegraphit | | 5 | ○○○ 0/3 |
| | **Gusseisen** Grau- / Kugelgraphitguss | < 32 HRC | 6a | ●●● 3/3 |
| | | > 32 HRC | 6b | ●●● 3/3 |
| | **Titan** Titanlegierungen | Rm < 600 N/mm² | 7a | ●●● 3/3 |
| | | 600 < Rm N/mm² | 7b | ●●● 3/3 |
| | **Nickellegierungen** Inconel, Hastelloy | Rm < 1000 N/mm² | 8a | ●○○ 1/3 |
| | | Rm > 1000 N/mm² | 8b | ●○○ 1/3 |
| | **Kupfer, Messing, Bronze** Kupferbasis | Rm < 850 N/mm² | 9a | ●●● 3/3 |
| | | Rm > 850 N/mm² | 9b | ●●● 3/3 |
| | **Aluminium** Aluminiumlegierungen | Si < 0.5% | 10a | ○○○ 0/3 |
| | | 0.5% < Si < 5% | 10b | ○○○ 0/3 |
| | | Si > 5% | 10c | ○○○ 0/3 |
| | **Kunststoffe** Technische Kunststoffe | Thermoplast | 11a | ○○○ 0/3 |
| | | Duroplast | 11b | ○○○ 0/3 |
| | **Verbundwerkstoffe** Faserverbundwerkstoffe | Glasfaser / GFK | 12a | ○○○ 0/3 |
| | | Kohlefaser / KFK | 12b | ○○○ 0/3 |
| | **Edelmetalle** Gold, Platin, Silber | Gold | 13a | ●●● 3/3 |
| | | Platin | 13b | ●●○ 2/3 |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG




21535

## ABMESSUNGEN

| NENNMASSE | |
|---|---|
| D (h10) | 20 mm |
| d (h6) | 20 mm |
| L | 104 mm |
| l1 | 38 mm |
| l3 | 54 mm |
| d3 | – |
| R | – |
| e | – |
| Z | 4 |
| Fase K | 0.4 |
| w° Kollisionswinkel | - |

E-SHOP / EZI CUT

© 2026 Eskenazi SA — Carouge, Genève

Alle Rechte vorbehalten