MICRO-FRAISE HEMISPHERIQUE Z2 AVEC ARROSAGE CENTRAL
HEMISPHÄRISCHE MIKROFRÄSER Z2 MIT ZENTRALBEWÄSSERUNG
HEMISPHERICAL MICRO ENDMILL Z2 WITH CENTRAL COOLING

28082A-2.0

Version du
21.01.2025

E25
UF

λ = 30°
γ = 10°

l_1
1.5 x D

Compatibilité outil / matière
Werkzeug / Werkstoffverträglickkeit
Tool / Material compatibility

- 1/3
- 2/3
- 3/3

		Groupe	EZI - ALPHA 3 Vc [m/min]	
ACIERS ALLIÉS ET NON ALLIÉS UNLEGIERTE STÄHLE NON-ALLOYED STEELS	Rm < 450 N/mm²	1a	310	●
	Rm 450 - 700 N/mm²	1b	180	●
	Rm 700 - 900 N/mm²	1c	150	●
	Rm < 1200 N/mm²	1d	100	●
ACIERS INOX ROSTFREIE STÄHLE STAINLESS STEELS	Rm < 650 N/mm²	2a	100	●
	Rm 650 - 950 N/mm²	2b	80	●
	Rm > 950 N/mm²	2c	70	●
ACIERS TREMPÉS GEHÄRTETE STÄHLE HARDENED STEELS	44 - 56 HRC	3a	60	●
	57 - 67 HRC	3b	30	●
MATÉRIAUX EXOTIQUES EXOTISCHE WERKSTOFFE EXOTIC MATERIALS	< 32 HRC	4a	60	●
	> 32 HRC	4b	30	●
GRAPHITE		5	210	●
FONTES GUSS CAST IRON	< 32 HRC	6a	90	●
	> 32 HRC	6b	70	●
TITANE TITAN	Rm < 800 N/mm²	7a	90	●
	800 < Rm N/mm²	7b	60	●
ALLIAGES NICKEL NICKEL NICKEL ALLOYS	Rm < 1000 N/mm²	8a	60	●
	1000 < Rm N/mm²	8b	40	●
CUIVRE, LAITON, BRONZE KUPFER, MESSING, BRONZE COPPER, BRASS, BRONZE	Rm < 850 N/mm²	9a	430	●
	850 < Rm N/mm²	9b	300	●
ALUMINIUM	Si < 0.5%	10a	480	●
	0.5% < Si < 5%	10b	380	●
	Si > 5%	10c	300	●
MATIÈRES SYNTHÉTIQUES KUNSTSTOFFE SYNTHETIC MATERIALS	Thermoplast	11a		●
	Duraplast	11b		●
MATIÈRES COMPOSITES FASERVERST. MATERIALEN COMPOSITE MATERIALS	Fibre de verre	12a	190	●
	Fibre de carbone	12b	140	●
MÉTAUX PRÉCIEUX EDELMETALLE PRECIOUS MATERIALS	Or • Gold	13a	430	●
	Platine	13b	40	●

D (0/- 0.02)	2
d (h5)	3
L	38
l1	3
l3	
d3	
R	1
e	
Z	2
Chanfrein	
K	
w° collision	5.8°

ESHOP / EZI CUT