# FRAISE D'ÉBAUCHE À PROFIL PLAT MD E2 + EZI-ALPHA +L3 · ROUGHING ENDMILL FINE PROFILE SC E2 + EZI-ALPHA · SCHAFT-SCHRUPPFRÄSER FEIN PROFIL HM E25UF + EZI-ALPHA

SWISS MADE

**21525A-2** Version du 04.11.2026

- E25 UF — NUANCE ULTRAFINE NUANCE DE POINTE À TRÈS GRANDE DURETÉ ET TÉNACITÉ DESTINÉE AU MICRO-USINAGE
- λ=45°-47° Y=15° — ANGLES D'HÉLICE VARIABLE 45° - 47° ET DE COUPE 15°
- 45° — CHANFREIN À 45°
- COUPE AU CENTRE ET LATÉRALE
- l1 1.5xD — LONGUEUR DE COUPE 1.5XD
- l3 — LONGUEUR UTILE
- LONGUEUR UTILE COURTE
- DENTURE IRRÉGULIÈRE
- λ2 λ1 — ANGLES D'HÉLICES VARIABLES

## COMPATIBILITÉ MATIÈRE

●●● Excellent (3/3) ●●○ Bon (2/3) ●○○ Possible (1/3) ○○○ Non recommandé

Compatibilité du produit avec les matières

| CATÉGORIE | MATIÈRE | SPÉCIFICATION | GRP | 21525A-2 |
|---|---|---|---|---|
| | **Aciers alliés et non alliés** Aciers non alliés | Rm < 450 N/mm² | 1a | ●●● 3/3 |
| | | Rm 450–700 N/mm² | 1b | ●●● 3/3 |
| | | Rm 700–900 N/mm² | 1c | ●●● 3/3 |
| | | Rm > 1200 N/mm² | 1d | ●○○ 1/3 |
| | **Aciers Inox** Aciers inoxydables | Rm < 650 N/mm² | 2a | ●●● 3/3 |
| | | Rm 650–950 N/mm² | 2b | ●●● 3/3 |
| | | Rm > 950 N/mm² | 2c | ●●● 3/3 |
| | **Aciers trempés** Aciers durcis | 44–56 HRC | 3a | ○○○ 0/3 |
| | | 57–67 HRC | 3b | ○○○ 0/3 |
| | **Matériaux exotiques** Alliages spéciaux | < 32 HRC | 4a | ●○○ 1/3 |
| | | > 32 HRC | 4b | ●○○ 1/3 |
| | **Graphite** Graphite industriel | | 5 | ○○○ 0/3 |
| | **Fontes** Fonte grise / nodulaire | < 32 HRC | 6a | ●●● 3/3 |
| | | > 32 HRC | 6b | ●●● 3/3 |
| | **Titane** Alliages titane | Rm < 600 N/mm² | 7a | ●●● 3/3 |
| | | 600 < Rm N/mm² | 7b | ●●● 3/3 |
| | **Alliages Nickel** Inconel, Hastelloy | Rm < 1000 N/mm² | 8a | ●○○ 1/3 |
| | | Rm > 1000 N/mm² | 8b | ●○○ 1/3 |
| | **Cuivre, laiton, bronze** Cuivreux | Rm < 850 N/mm² | 9a | ●●● 3/3 |
| | | Rm > 850 N/mm² | 9b | ●●● 3/3 |
| | **Aluminium** Alliages aluminium | Si < 0.5% | 10a | ○○○ 0/3 |
| | | 0.5% < Si < 5% | 10b | ○○○ 0/3 |
| | | Si > 5% | 10c | ○○○ 0/3 |
| | **Matières synthétiques** Plastiques techniques | Thermoplastique | 11a | ○○○ 0/3 |
| | | Thermodurcissable | 11b | ○○○ 0/3 |
| | **Matières composites** Composites renforcés | Fibre de verre / GFK | 12a | ○○○ 0/3 |
| | | Fibre de carbone / KFK | 12b | ○○○ 0/3 |
| | **Métaux précieux** Or, platine, argent | Or | 13a | ●●● 3/3 |
| | | Platine | 13b | ●●○ 2/3 |

## DESSIN TECHNIQUE




21525 MICRO

## DIMENSIONS

| DIMENSIONS NOMINALES | |
|---|---|
| D (0/- 0.04) | 2 mm |
| d (h5) | 3 mm |
| L | 38 mm |
| l1 | 3 mm |
| l3 | 6 mm |
| d3 | – |
| R | – |
| e | – |
| Z | 3 |
| Chanfrein K | 0.15 |
| w° collision | 3.7° |

**E-SHOP / EZI CUT**
eskenazi.ch/eshop/21525A-2

© 2026 Eskenazi SA — Carouge, Genève
Tous droits réservés