# FRAISE A CHANFREINER BI-FACE 90° Z:3 MD E25 UF + EZI-ALPHA 3 · BEVEL MILLING CUTTER BI-FACE 90° Z:3 CARBIDE E25 UF + EZI-ALPHA 3 · FASENFRAESER BI-FACE 90° Z:3 HM E25 UF + EZI-ALPHA 3

TAKE IT EZI

SWISS MADE

**21735A-1** Version du 05.11.2026

E2
NUANCE SUBMICROGRAINS USINAGE HAUTE VITESSE DE MATIÈRES ABRASIVES

λ =0°
Y =8°
ANGLES OUTILS LAMBDA 0° GAMMA 8°

CHANFREINEUR BI-FACE 45°

COUPE LATÉRALE UNIQUEMENT


## COMPATIBILITÉ MATIÈRE

●●● Excellent (3/3) ●●○ Bon (2/3) ●○○ Possible (1/3) ○○○ Non recommandé

Compatibilité du produit avec les matières

| CATÉGORIE | MATIÈRE | SPÉCIFICATION | GRP | 21735A-1 |
|---|---|---|---|---|
| | **Aciers alliés et non alliés**<br>Aciers non alliés | Rm < 450 N/mm² | 1a | ●●● 3/3 |
| | | Rm 450–700 N/mm² | 1b | ●●● 3/3 |
| | | Rm 700–900 N/mm² | 1c | ●●● 3/3 |
| | | Rm > 1200 N/mm² | 1d | ●●● 3/3 |
| | **Aciers Inox**<br>Aciers inoxydables | Rm < 650 N/mm² | 2a | ●●● 3/3 |
| | | Rm 650–950 N/mm² | 2b | ●●● 3/3 |
| | | Rm > 950 N/mm² | 2c | ●●● 3/3 |
| | **Aciers trempés**<br>Aciers durcis | 44–56 HRC | 3a | ●●○ 2/3 |
| | | 57–67 HRC | 3b | ●○○ 1/3 |
| | **Matériaux exotiques**<br>Alliages spéciaux | < 32 HRC | 4a | ●●○ 2/3 |
| | | > 32 HRC | 4b | ●●○ 2/3 |
| | **Graphite**<br>Graphite industriel | | 5 | ●●● 3/3 |
| | **Fontes**<br>Fonte grise / nodulaire | < 32 HRC | 6a | ●●● 3/3 |
| | | > 32 HRC | 6b | ●●● 3/3 |
| | **Titane**<br>Alliages titane | Rm < 600 N/mm² | 7a | ●●● 3/3 |
| | | 600 < Rm N/mm² | 7b | ●●● 3/3 |
| | **Alliages Nickel**<br>Inconel, Hastelloy | Rm < 1000 N/mm² | 8a | ●●○ 2/3 |
| | | Rm > 1000 N/mm² | 8b | ●●○ 2/3 |
| | **Cuivre, laiton, bronze**<br>Cuivreux | Rm < 850 N/mm² | 9a | ●●○ 2/3 |
| | | Rm > 850 N/mm² | 9b | ●●○ 2/3 |
| | **Aluminium**<br>Alliages aluminium | Si < 0.5% | 10a | ●●○ 2/3 |
| | | 0.5% < Si < 5% | 10b | ●●○ 2/3 |
| | | Si > 5% | 10c | ●●● 3/3 |
| | **Matières synthétiques**<br>Plastiques techniques | Thermoplastique | 11a | ●○○ 1/3 |
| | | Thermodurcissable | 11b | ●○○ 1/3 |
| | **Matières composites**<br>Composites renforcés | Fibre de verre / GFK | 12a | ●●● 3/3 |
| | | Fibre de carbone / KFK | 12b | ●●● 3/3 |
| | **Métaux précieux**<br>Or, platine, argent | Or | 13a | ●●○ 2/3 |
| | | Platine | 13b | ●●○ 2/3 |

## DESSIN TECHNIQUE




21735

## DIMENSIONS

| DIMENSIONS NOMINALES | |
|---|---|
| D (0/- 0.02) | 1 mm |
| d (h5) | 3 mm |
| L | 38 mm |
| l1 | 0.3 mm |
| l3 | 3 mm |
| d3 | – |
| R | – |
| e | – |
| Z | 3 |
| Chanfrein K | - |
| w° collision | 8.1° |

E-SHOP / EZI CUT
eskenazi.ch/eshop/21735A-1

© 2026 Eskenazi SA — Carouge, Genève
Tous droits réservés