

E25
UF

MATIÈRE OUTIL CARBURE E25 UF

COMPATIBILITÉ MATIÈRE

●●● Excellent (3/3) ●●○ Bon (2/3) ●○○ Possible (1/3) ○○○ Non recommandé

| MATIÈRE | SPÉCIFICATION | GRP | 21805-R0.15-30 |
|---|------------------------------|-----|----------------|
| Aciers alliés et non alliés Aciers non alliés | Rm < 450 N/mm ² | 1a | ○○○ |
| | Rm 450-700 N/mm ² | 1b | ○○○ |
| | Rm 700-900 N/mm ² | 1c | ○○○ |
| | Rm > 1200 N/mm ² | 1d | ○○○ |
| Aciers Inox Aciers inoxydables | Rm < 650 N/mm ² | 2a | ○○○ |
| | Rm 650-950 N/mm ² | 2b | ○○○ |
| | Rm > 950 N/mm ² | 2c | ○○○ |
| Aciers trempés Aciers durcis | 44-56 HRC | 3a | ○○○ |
| | 57-67 HRC | 3b | ○○○ |
| Matériaux exotiques Alliages spéciaux | < 32 HRC | 4a | ○○○ |
| | > 32 HRC | 4b | ○○○ |
| Graphite Graphite industriel | | 5 | ●○○ |
| Fontes Fonte grise / nodulaire | < 32 HRC | 6a | ○○○ |
| | > 32 HRC | 6b | ○○○ |
| Titane Alliages titane | Rm < 600 N/mm ² | 7a | ○○○ |
| | 600 < Rm N/mm ² | 7b | ○○○ |
| Alliages Nickel Inconel, Hastelloy | Rm < 1000 N/mm ² | 8a | ○○○ |
| | Rm > 1000 N/mm ² | 8b | ○○○ |
| Cuivre, laiton, bronze Cuivreux | Rm < 850 N/mm ² | 9a | ●●● |
| | Rm > 850 N/mm ² | 9b | ●●● |
| Aluminium Alliages aluminium | Si < 0.5% | 10a | ●●● |
| | 0.5% < Si < 5% | 10b | ●●● |
| | Si > 5% | 10c | ●○○ |
| Matières synthétiques Plastiques techniques | Thermoplastique | 11a | ●●● |
| | Thermodurcissable | 11b | ●●● |
| Matières composites Composites renforcés | Fibre de verre / GFK | 12a | ●○○ |
| | Fibre de carbone / KFK | 12b | ●○○ |
| Métaux précieux Or, platine, argent | Or | 13a | ●●● |
| | Platine | 13b | ●○○ |

DESSIN TECHNIQUE



DIMENSIONS

| DIMENSIONS NOMINALES | |
|----------------------|---------|
| D (0 / -0.01) | 0.3 mm |
| d (h5) | 3 mm |
| L | 38 mm |
| l1 | 1.2 mm |
| l3 | - |
| d3 | - |
| R | 0.15 mm |
| e | - |
| Z | 1 |
| Chanfrein K | - |
| w° collision | 11.1° |

