

FRAISE-MULTI-USAGE-MD-E25UF-POUR-MICRO-MACHINE · MULTI-USE-ENDMILL-SC-E25UF-FOR-MICRO-MACHINE · FRÄSER-MULTI-VERWENDUNG-HM-E25UF-FÜR-MIKROMASCHINE



SWISS MADE

23750-90-2.0 Version du 08.08.2026

2
Ø D (MM)

28
L (MM)


2
Z

COMPATIBILITÉ MATIÈRE

●●● Excellent (3/3) ●●○ Bon (2/3) ●○○ Possible (1/3) ○○○ Non recommandé

MATIÈRE	SPÉCIFICATION	GRP	23750-90-2.0
Aciers alliés et non alliés Aciers non alliés	Rm < 450 N/mm ²	1a	●○○ 1/3
	Rm 450–700 N/mm ²	1b	●○○ 1/3
	Rm 700–900 N/mm ²	1c	○○○ 0/3
	Rm > 1200 N/mm ²	1d	○○○ 0/3
Aciers Inox Aciers inoxydables	Rm < 650 N/mm ²	2a	●○○ 1/3
	Rm 650–950 N/mm ²	2b	●○○ 1/3
	Rm > 950 N/mm ²	2c	○○○ 0/3
Aciers trempés Aciers durcis	44–56 HRC	3a	○○○ 0/3
	57–67 HRC	3b	○○○ 0/3
Matériaux exotiques Alliages spéciaux	< 32 HRC	4a	○○○ 0/3
	> 32 HRC	4b	○○○ 0/3
Graphite Graphite industriel		5	●○○ 1/3
Fontes Fonte grise / nodulaire	< 32 HRC	6a	○○○ 0/3
	> 32 HRC	6b	○○○ 0/3
Titane Alliages titane	Rm < 600 N/mm ²	7a	●○○ 1/3
	600 < Rm N/mm ²	7b	●○○ 1/3
Alliages Nickel Inconel, Hastelloy	Rm < 1000 N/mm ²	8a	○○○ 0/3
	Rm > 1000 N/mm ²	8b	○○○ 0/3
Cuivre, laiton, bronze Cuivreux	Rm < 850 N/mm ²	9a	●●● 3/3
	Rm > 850 N/mm ²	9b	●●● 3/3
Aluminium Alliages aluminium	Si < 0.5%	10a	●●● 3/3
	0.5% < Si < 5%	10b	●●● 3/3
	Si > 5%	10c	○○○ 0/3
Matières synthétiques Plastiques techniques	Thermoplastique	11a	●●● 3/3
	Thermodurcissable	11b	●●● 3/3
Matières composites Composites renforcés	Fibre de verre / GFK	12a	●○○ 1/3
	Fibre de carbone / KFK	12b	●○○ 1/3
Métaux précieux Or, platine, argent	Or	13a	●●● 3/3
	Platine	13b	○○○ 0/3

DESSIN TECHNIQUE



DIMENSIONS

DIMENSIONS NOMINALES	
D (0 / -0.01)	2 mm
d (h5)	3 mm
L	28 mm
l1	4 mm
l3	–
d3	–
R	0.2 mm
e	–
Z	2
Chanfrein K	–
w° collision	4.9°



E-SHOP / EZI CUT
eskenazi.ch/eshop/23750-90-2.0